PROQUIMETAL

NOMBRE: 3CV-COMPRESION MOTOR-TRATAMIENTO ACEITE - PROFESIONAL
FECHA CREACIÓN: 08/09/05
FECHA REVISIÓN:
REVISION: 00
PAGINAS: 1/ 1

FICHA TÉCNICA

3CV – COMPRESION MOTOR – TRATAMIENTO ACEITE PROFESIONAL

DESCRIPCIÓN
Producto formulado para mejorar las características de viscosidad del aceite a altas temperaturas, reduciendo el consumo excesivo de aceite en el motor y prevenir las fugas por las juntas y retenes de caucho y neopreno.

PROPIEDADES
- Reduce el consumo excesivo de aceite por los segmentos y las guías de válvulas.
- Restablece la compresión y la presión del aceite a altas temperaturas en motores desgastados.
- Mejora el Índice de Viscosidad de los aceites.
- Restablece la elasticidad de los retenes y juntas de caucho.
- Reduce los ruidos del motor y los humos de escape causados por el consumo de aceite.
- Reduce la fricción y el desgaste alargando la vida del motor.
- Mantiene una perfecta lubricación de los motores fuertemente solicitados (caravanas, circuitos de montaña, autopista, temperaturas elevadas, etc.)
- Detiene y previene las fugas de aceite sin desmontar motor.
- Para todos los motores de gasolina y diesel, con y sin turbo, con carburador, de inyección, multiválvulas y de inyección directa. TDI, HDI y common rail.
- Compatible con todos los aceites minerales, semisintéticos y sintéticos, monogrados y multigrados., excepto aquellos bajos en cenizas (Low SAPs).

APLICACIONES
Para añadir al aceite en motores de gasolina y diesel de vehículos y equipos estacionarios que tienen un consumo alto de aceite, baja presión de aceite y baja compresión.
Especialmente eficiente en motores viejos con cierto desgaste.

CARACTERISTICAS

Aspecto	Aceite viscoso transparente.
Color	Ambar.
Olor	Característico.
Densidad a 15ºC (ASTM D-1298)	0,880-0,900
Viscosidad a 100ºC (ASTM D-445)	425-475 cSt.
Punto de inflamación (ASTM D-92)	200ºC

MODO DE EMPLEO
-
- Utilizar del 5 al 10%. Un envase de 350 ml. trata entre 3 y 6 Litros de aceite.
- En los casos de consumo excesivo de aceite, añadir hasta un 15%.
- Presione el envase para acelerar el vaciado.
- Con el motor a la temperatura de funcionamiento, añadir el contenido del envase al aceite nuevo. Poner el motor en marcha hasta que alcance otra vez la temperatura de régimen.
- Se puede añadir el producto entre cambios de aceite.

PRESENTACION
Envases de 350 ml. Ref. 0201220.

ESPAÑOLA DE PRODUCTOS QUÍMICOS INDUSTRIALES, S.A. "PROQUIMETAL"
Gregorio Marañón, 13 – Pol. Ind. Butarque – 28914 Leganés (Madrid).
Tel. 916.863.444 – Fax. 916.866.074 – proquimetal@proquimetal.es – www.proquimetal.es